

RISTIMÄKI

Vaarnattujen mallien VPO ja VPI yhteenveto

VPO, vaarnaus poikittaisjännityksiä varten

| koteloleveys mm | kotelokorkeus mm | U-lenkin leveys mm | tehollinen syvyys mm | terästen jako mm |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 115 | 42 | 95 | 115 | 100,150,200,250,300,450 |
| 145 | 42 | 125 | 145 | 100,150,200,250,300,450 |
| 180 | 42 | 160 | 180 | 100,150,200,250,300,450 |
| 210 | 42 | 190 | 210 | 100,150,200,250,300,450 |
| 240 | 42 | 220 | 240 | 100,150,200,250,300,450 |
| 260 | 42 | 240 | 260 | 100,150,200,250,300,450 |

VPI, vaarnaus pitkittäisjännityksiä varten

| koteloleveys mm | kotelokorkeus mm | U-lenkin leveys mm | tehollinen syvyys mm | terästen jako mm |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 115 | 60 | 80 | 115 | 150, 300,450 |
| 145 | 60 | 110 | 145 | 150, 300,450 |
| 175 | 50 | 140 | 175 | 150, 300,450 |
| 215 | 50 | 180 | 215 | 150, 300,450 |

Molemmat mallit mahdollista tehdä myös erikoistyösaumaraudoitteina.

Harjateräs mitat valmistetaan asiakkaan toivomuksen mukaisesti.